



## VULCANO PU HDS 09 (VK)

### 不含邻苯二甲酸的 PU 软管

**温度：** -40 °C / +90 °C （短时间 125 °C ）不推荐使用 SIP 即蒸汽灭菌方式，因为此举会对软管造成严重损伤。

**结构：** 半透明，带螺旋镀锌钢丝加强。

**特性：** 聚醚型聚氨酯软管，带高附着力镀锌钢丝螺旋加强。内壁平滑以确保物料在管内流动充分且顺畅。耐霉菌、耐水解、耐矿物油、耐化学品、且耐臭氧和耐候性能极佳。适合干性食品的输送。不同口径的壁厚均为 0.9 毫米。

该软管不含卤素，符合 RoHS 环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电，符合 TRB S 2153 的规定。阻燃度符合 UL94 HB 标准。

**应用：** 食品加工行业、制药行业、化工行业、路面清洁车等需要耐霉菌和耐水解的场合。

**认证：** 符合欧盟 EU10/2011 食品级标准以及美国 FDA 食品级标准第 21CFR177.2600 的规定。





## TECHNICAL SHEET / 技术参数

代码 11	内径	螺旋间壁厚	重量	耐负压	弯曲半径	每卷长度	体积
	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m	m <sup>3</sup>
VK 01 038.0 000.0	38	0.90	265	5.0	40	20	0,076
VK 01 040.0 000.0	40	0.90	280	5.0	50	20	0,079
VK 01 045.0 000.0	45	0.90	350	5.0	50	20	0,092
VK 01 050.0 000.0	50	0.90	385	4.0	60	20	0,101
VK 01 051.0 000.0	51	0.90	395	4.0	60	20	0,108
VK 01 060.0 000.0	60	0.90	445	4.0	70	20	0,124
VK 01 063.0 000.0	63	0.90	480	4.0	70	20	0,150
VK 01 065.0 000.0	65	0.90	495	4.0	70	20	0,155
VK 01 070.0 000.0	70	0.90	610	4.0	80	20	0,165
VK 01 075.0 000.0	75	0.90	660	3.5	80	20	0,176
VK 01 076.0 000.0	76	0.90	670	3.5	90	20	0,232
VK 01 080.0 000.0	80	0.90	700	3.5	90	20	0,254
VK 01 090.0 000.0	90	0.90	785	2.5	100	20	0,294
VK 01 100.0 000.0	100	0.90	865	2.5	120	15	0,281
VK 01 102.0 000.0	102	0.90	885	2.5	120	15	0,286
VK 01 110.0 000.0	110	0.90	950	2.5	130	15	0,315
VK 01 120.0 000.0	120	0.90	1030	2.0	140	15	0,340
VK 01 127.0 000.0	127	0.90	1265	2.0	150	15	0,414
VK 01 130.0 000.0	130	0.90	1290	2.0	150	15	0,423
VK 01 140.0 000.0	140	0.90	1385	1.5	160	15	0,514
VK 01 150.0 000.0	150	0.90	1485	1.5	170	15	0,548
VK 01 152.0 000.0	152	0.90	1500	1.5	170	15	0,554
VK 01 160.0 000.0	160	0.90	1580	1.5	180	15	0,674
VK 01 180.0 000.0	180	0.90	1575	1.0	210	15	0,864
VK01 200.0 000.0	200	0.90	1745	1.0	230	15	1,140
VK 01 203.0 000.0	203	0.90	1770	1.0	230	15	1,157
VK01 228.0 000.0	228	0.90	1985	0.5	260	10	0,941
VK 01 250.0 000.0	250	0.90	2170	0.5	290	10	1,179
VK 01 254.0 000.0	254	0.90	2205	0.5	290	10	1,197
VK 01 265.0 000.0	265	0.90	2640	0.5	300	10	1,247
VKI 01 279.0 000.0	279	0.90	2780	0.5	320	10	1,310
VK 01 305.0 000.0	305	0.90	3030	0.5	350	10*	1,623

**IPL Industrial Hoses (Shanghai) Co. Ltd**  
 意宝工业软管（上海）有限公司  
 Nr. 1339 Beihe Highway, 201815 Shanghai  
 上海市嘉定区北和公路1339号

邮编：201815  
 Tel: +86 21 59967011/ 59967015  
 Fax: +86 21 59967005  
[www.ipl-cn.com](http://www.ipl-cn.com) [www.ipl.it](http://www.ipl.it)