

工业型蠕动泵

参考流量范围



YT600-1J

能提供600-11000 (mL/min) 的流量范围，转速可手动调节亦可通过外控接口进行控制，采用大功率直流电机驱动，动力强劲，可驱动双泵头。适合工业场合较大压力和流量的输送。

适用泵头



YZ35-13



KZ35



PERISTALTIC PUMP



技术指标

转速范围	60-600 (rpm)，正反转可逆
调速方式	多圈电位器调节转速
适用电源	AC 220V±10%，50Hz/60Hz (标配)
消耗功率	<400W
工作环境	环境温度0-40℃，相对湿度<80%
外控接口	外控启停0-10kHz、0-10V、4-20mA可选，标配4-20mA
驱动器尺寸	(长×宽×高) 325×236×193 (mm)

主要功能和特点

- 可安装泵头：YZ35-13、KZ35
- 适合工业生产，大流量输送
- 配备单通道泵头时，可与FK-1C分装控制器配合，循环控制，定时启停功能。

驱动器	产品编号	适用泵头	适用软管	参考流量范围 (mL/min)	重量 (kg)	电源功率 (W)
YT600-1J	0502521	YZ35-13	73" 82"	600-11000	20	<400
	0502522	KZ35		600-11000		
	0502523	2×YZ35-13		(单通道) 600-11000		
	0502523	2×KZ35		(单通道) 600-11000		