



VULCANO PU HDS 15 (VI)

不含邻苯二甲酸的 PU 软管

温度： -40 °C / +90 °C （短时间 125 °C ）不推荐使用 SIP 即蒸汽灭菌方式，因为此举会对软管造成严重损伤。

结构： 半透明，带螺旋镀锌钢丝加强。

特性： 聚醚型聚氨酯软管，带高附着力镀锌钢丝螺旋加强。内壁平滑以确保物料在管内流动充分且顺畅。耐霉菌、耐水解、耐矿物油、耐化学品、且耐臭氧和耐候性能极佳。适合干性食品的输送。不同口径的壁厚均为 1.5 毫米。

该软管不含卤素，符合 RoHS 环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电，符合 TRB S 2153 的规定。阻燃度符合 UL94 HB 标准。

应用： 食品加工行业、制药行业、化工行业、路面清洁车等需要耐霉菌和耐水解的场合。

认证： 符合欧盟 EU10/2011 食品级标准以及美国 FDA 食品级标准第 21CFR177.2600 的规定。



IPL Industrial Hoses (Shanghai) Co. Ltd
意宝工业软管（上海）有限公司
Nr. 1339 Beihe Highway, 201815 Shanghai
上海市嘉定区北和公路1339号

邮编：201815
Tel: +86 21 59967011/ 59967015
Fax: +86 21 59967005
www.ipl-cn.com www.ipl.it



TECHNICAL SHEET / 技术参数

代码 11	内径	螺旋间壁厚	重量	耐负压	弯曲半径	每卷长度	体积
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
VI 01 038.0 000.0	38	1,50	465	9,5	40	20	0,074
VI 01 040.0 000.0	40	1,50	485	9,5	50	20	0,077
VI 01 045.0 000.0	45	1,50	545	9,0	50	20	0,090
VI 01 050.0 000.0	50	1,50	600	9,0	60	20	0,099
VI 01 051.0 000.0	51	1,50	610	9,0	60	20	0,106
VI 01 060.0 000.0	60	1,50	710	8,5	70	20	0,122
VI 01 063.0 000.0	63	1,50	745	8,0	70	20	0,148
VI 01 065.0 000.0	65	1,50	765	7,5	70	20	0,152
VI 01 070.0 000.0	70	1,50	925	7,5	80	20	0,165
VI 01 075.0 000.0	75	1,50	985	7,0	80	20	0,176
VI 01 076.0 000.0	76	1,50	995	7,0	90	20	0,232
VI 01 080.0 000.0	80	1,50	1045	6,0	90	20	0,254
VI 01 090.0 000.0	90	1,50	1170	5,0	100	20	0,294
VI 01 100.0 000.0	100	1,50	1295	4,0	120	15	0,281
VI 01 102.0 000.0	102	1,50	1320	3,5	120	15	0,286
VI 01 110.0 000.0	110	1,50	1420	3,2	130	15	0,307
VI 01 120.0 000.0	120	1,50	1545	3,0	140	15	0,333
VI 01 127.0 000.0	127	1,50	2015	2,9	150	15	0,405
VI 01 130.0 000.0	130	1,50	2065	2,6	150	15	0,414
VI 01 140.0 000.0	140	1,50	2215	2,4	160	15	0,504
VI 01 150.0 000.0	150	1,50	2370	2,0	170	15	0,537
VI 01 152.0 000.0	152	1,50	2400	2,0	170	15	0,544
VI 01 160.0 000.0	160	1,50	2525	1,8	180	15	0,662
VI 01 180.0 000.0	180	1,50	2580	1,5	210	15	0,855
VI 01 200.0 000.0	200	1,50	2860	1,2	230	15	1,130
VI 01 203.0 000.0	203	1,50	2900	1,2	230	15	1,146
VI 01 228.0 000.0	228	1,50	3250	1,0	260	10	0,933
VI 01 250.0 000.0	250	1,50	3555	0,8	290	10	1,170
VI 01 254.0 000.0	254	1,50	3610	0,8	290	10	1,188
VI 01 265.0 000.0	265	1,50	3765	0,7	300	10	1,238
VI 01 279.0 000.0	279	1,50	3960	0,7	320	10	1,301
VI 01 305.0 000.0	305	1,50	5245	0,7	350	10*	1,618

IPL Industrial Hoses (Shanghai) Co. Ltd
 意宝工业软管（上海）有限公司
 Nr. 1339 Beihe Highway, 201815 Shanghai
 上海市嘉定区北和公路1339号

邮编：201815
 Tel: +86 21 59967011/ 59967015
 Fax: +86 21 59967005
www.ipl-cn.com www.ipl.it